

Automet MiniCity ELECTRIC

10÷16 siedzących, 6÷12 stojących, 0 miejsc dla wózków, łącznie 22
10÷16 siedzących, 2÷8 stojących, 1 miejsce na wózek

Autobus o napędzie elektrycznym



PODSTAWOWE INFORMACJE O POJEŹDZIE

WYMIARY AUTOBUSU

Długość	8000 mm
Szerokość	2200 mm
Wysokość	2700 ÷ 3000 mm
Wysokość wnętrza	1980 ÷ 2185 mm
Rozstaw osi	5030 mm

ZESPOŁY NAPĘDOWO JEZDNE

Silnik elektryczny	Moc szczytowa 80 ÷ 200 kW
Układ napędowy	Bezpośredni wał do tylnej osi
Baterie trakcyjne	Litowo-jonowe 78 ÷ 140 kWh
Ładowarka	Wbudowana 22 kW AC Typ 2 Zewnętrzna DC / CCS2 (opcja)



Bezpieczeństwo	AVAS – dźwiękowy system ostrzegania pieszych
Hamulce	Tarczowe, hydrauliczne, zsynchronizowane z drzwiami pasażerskimi
Zasięg	160 ÷ 300 km
Prędkość max	70 km/h

SIEDZENIA PASAŻERSKIE

Ilość miejsc pasażerskich	Łącznie 22
Siedzących	od 10 do 16
Stojących	od 2 do 12
Miejsce na wózek inwalidzki	1
Siedzenia	Automet typ A470, tapicerowane tkaniną, bez pasów bezpieczeństwa, oparcia sztywne

NADWOZIE AUTOBUSU

- Konstrukcja szkieletowa budowana w oparciu o ramę podwozia
- Podłużnice ramy wykonane z prostokątnych profili grubościennych ze stali 1.4003 z wkomponowanymi fragmentami ramy pojazdu bazowego
- Szkielet nadwozia spawany z cienkościennych profili zamkniętych i elementów z blachy ze stali 1.4003
- W szkielet nadwozia wkomponowana kabina kierowcy pojazdu bazowego
- Poszycia boczne: blacha aluminiowa 2 mm
- Poszycie dachu, ściany tyłu i części przedniej: laminat poliestrowo szklany 3 mm
- Poszycia zewnętrzne klejone do szkieletu nadwozia

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

- Izolacja dźwiękowo-termiczna
- Wykończenie wnętrza – elementy z ABS, płyta typu Tubond – sufit kolor biały, ściany jasny szary
- Przegroda za kierowcą
- Stanowisko do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
- Poręcze i uchwyty dla osób stojących, przyciski
- Oświetlenie wnętrza LED z regulacją natężenia oświetlenia
- Głośniki wbudowane w sufit przedziału pasażerskiego + głośniki w kabinie kierowcy
- Tablice informacyjne elektroniczne przednia, boczna i tylna (opcja)
- Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny (opcja)
- Gniazda USB (opcja)
- Wprowadzanie wózka za pomocą rozkładanej rampy najazdowej.

PODŁOGA

- Podłoga obniżona w przedniej/środkowej części pojazdu,
- Pokrycie podłogi: wykładzina antypoślizgowa kolor jasnoszary + żółty
- W części obniżonej sklejka z przekładką bitumiczną

KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE, WENTYLACJA

- Klimatyzacja całopojazdowa (opcja)
- Wentylatory nadmuchowe i wyciągowe - luk dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego
- Konwektory
- Agregat grzewczy wodny
- Nagrzewnice stacjonarne (opcja)

OSZKLENIE

- Szyby pojedyncze panoramiczne
- Szyby zespolone panoramiczne (opcja)

DRZWI PASAŻERSKIE

- Drzwi pasażerskie dwuskrzydłowe sterowane z miejsca kierowcy w układzie 0-2-0
- Napęd drzwi elektryczny

STANOWISKO KIEROWCY

- Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne
- Lusterko wewnętrzne
- Osłona przeciwsłoneczna
- Immobiliser
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Główny wyłącznik akumulatora
- Kabina kierowcy (opcja)
- Kamera cofania + monitor (opcja)
- Radio USB, mikrofon (opcja)
- Gniazdo USB (opcja)

AUTOMET Group Spółka jawna zastrzega możliwość dokonania zmian zawartych w powyższym opisie związanych z postępem technicznym.

